









LIFE85 85 mm Bautiefe

- U_f-Wert von bis zu 1,0 W/m²K möglich
- $U_w = 0.90 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Standard-Dreifach-Verglasung mit $U_g = 0.7$ und Psi=0.040 W/mK
- U_w = 0,67 W/m²K bestmögliche Variante mit Dreifach-Verglasung mit U_g = 0,4 und Psi = 0,030 W/mK
- powerdur inside (glasfaserverstärkte Kunststoffprofile)
- bonding inside (Klebetechnologie)
- safetec inside (Mittelstegsystem)
- classic-line, flächenversetzte Variante, halbflächenversetzte Variante, flächenbündige Variante
- RC3 (WK3): geprüfte Einbruchsicherheit
- nicht sichtbare Entwässerung möglich
- hervorragender Schallschutz bis Schallschutzklasse V
- optional mit Einlegeschwelle für die Balkontür verfügbar

Design

- innen/außen weiß
- mit zahlreichen Dekorfolien erhältlich
- mit aluprotect Aluminiumvorsatzschale erhältlich (sehr hohe Farbvielfalt)





HSF® - Fenster- und Türensysteme aus Kunststoff

Hinter HSF steht mit der IFN Holding nicht nur der größte Fensterproduzent Europas sondern auch namhafte österreichische und deutsch Partner, die als Lieferanten höchste Qualität und Sicherheit bieten. Denn Qualität, Vertrauen, das perfekte Ineinandergreifen der einzelnen, hochwertigen Bauelemente sind die Voraussetzung für das hohe Niveau unserer Kunststoff- und Aluminium Fenster.

Erfahren Sie mehr unter www.hsf.sk

