



## SERRAMENTO IN ALLUMINIO

### Termika TK80.HW (Serie ARMONIA)

TK80.HW

Telaio 79 mm

Anta 89 mm

Vetri fino a 52 mm (anche triplo vetro).

#### ISOLAMENTO TERMICO

(valori ottenuti su una finestra 1 anta 1230 x 1480 mm).

Uf 1.46 W/m K

Ug 0,5 – Psi 0,036

Uw 0,83 W/m K

La serie “Armonia” TK80.HW (High-performances Windows), mantenendo sinergicamente i gusci dei profili e gli accessori della serie maggiore, con l’inserimento di una barretta in poliammide da 42 mm. Per consentire l’interruzione del ponte termico, l’ottima statica ed il perfetto bilanciamento offerto dei suoi profili rappresenta la serie più commerciale e maggiormente impiegata dagli utilizzatori dei sistemi per serramenti TERMIKA, in quanto le sue prestazioni di tutto rilievo la collocano all’apice tra i prodotti impiegati sul mercato.

I meccanismi ed accessori d’alta qualità e di elevata funzionalità e design offrono anche per la serie “Armonia”

Prestazioni di assoluto rilievo:

# Cooperativa Falegnamerie Associate USFA



Ferramenta in camera europea o con montaggio frontale a nastro in cava 16 mm.

Apparecchiatura anta/ribalta fino a kg. 200 – Ante con portate fino a kg. 300.

Cerniere in vista tradizionali o nascoste, con possibilità di montare apparecchiatura antieffrazione e la più moderna domotica.

L'ampia gamma di profili, il vasto repertorio di accessori e finiture a marchio di qualità, consentono la realizzazione di tutte le tipologie di serramenti, con finestre ad una, due o più ante, con laterali, sopra e sottoluce fissi od apribili, aperture a vasistas, a bilico o scorrevoli a ribalta in parallelo in alluminio anche bicolore.

Completa la gamma la serie Porte e portoncini d'ingresso integrati alla serie per sezione e aperture, realizzati con barrette in poliammide assemblate a scorrimento controllato per ridurre l'effetto sciabolatura o "Bi-metal" e forniti con le migliori serrature e sistemi di chiusura di sicurezza offerti dal mercato.

Vasta gamma di personalizzazioni con soluzioni ad anta liscia o smussata, con possibilità di montare fermavetri squadri, arrotondati o smussati e con viti anti-scardinamento.

