



## GELOSIE IN ALLUMINIO

### Gelosie in alluminio 30 mm

Esecuzione in alluminio estruso Lega 6060, spessore 1.3 mm.

Assemblaggio con squadrette in alluminio estruso.

Dimensione montanti e traversi 60 x 30 mm, battuta perimetrale e centrale di 15 mm, spessore di 3 mm completa di spazzola antirumore.

Termolaccatura con polvere poliestere, colori a scelta da ns. campionario RAL.

Compreso accessori di montaggio standard: cardini da avvitare, cerniere non montate, rastrelliera con rampini e saltarelli.

Misure luce muro, larghezza x altezza.

**Modello 30 con stecche fisse inclinate e aperte.**

### Gelosie in alluminio 40 mm

Esecuzione in alluminio estruso Lega 6060, spessore 1.3 mm.

Assemblaggio con squadrette in alluminio estruso.

Dimensione montanti e traversi 60 x 38 mm, battuta perimetrale e centrale di 15 mm, spessore di 3 mm completa di spazzola antirumore.

Termolaccatura con polvere poliestere, colori a scelta da ns. campionario RAL.

La verniciatura è effettuata dopo l'assemblaggio per tutti i modelli, ad eccezione delle gelosie con lamelle orientabili e le esecuzioni imitazione legno.

Compreso accessori di montaggio standard: cardini da avvitare, cerniere non montate, rastrelliera con rampini e saltarelli.

Misure luce muro, larghezza x altezza.

**Modello 2000 con stecche fisse inclinate e aperte.**



## Gelosie in alluminio 40 mm PLUS

Esecuzione in alluminio estruso Lega 6060, spessore 1.3 mm.

Assemblaggio con squadrette in alluminio estruso.

Battuta sul muro speciale tipo "Plus", simile alle battute delle gelosie in legno; dimensione montanti e traversi 60 x 38 mm, battuta perimetrale e centrale di 18 mm, spessore 18.5 mm completa di spazzola antirumore.

Termolaccatura con polvere poliestere, colori a scelta da ns. campionario RAL.

La verniciatura è effettuata dopo l'assemblaggio per tutti i modelli, ad eccezione delle gelosie con lamelle orientabili e le esecuzioni imitazione legno.

Compreso accessori di montaggio standard: cardini da avvitare, cerniere non montate, rastrelliera con rampini e saltarelli.

Misure luce muro, larghezza x altezza.

**Modello 2000 con stecche fisse inclinate e aperte.**

## Gelosie in alluminio 40 mm orientabili

Esecuzione in alluminio estruso Lega 6060, spessore 1.3 mm.

Assemblaggio con squadrette in alluminio estruso.

Dimensione montanti e traversi 60 x 38 mm, battuta perimetrale e centrale di 15 mm, spessore di 3 mm completa di spazzola antirumore.

Termolaccatura con polvere poliestere, colori a scelta da nostro campionario RAL.

La verniciatura è effettuata dopo l'assemblaggio per tutti i modelli, ad eccezione delle gelosie con lamelle orientabili e le esecuzioni imitazione legno.

Compreso accessori di montaggio standard: cardini da avvitare, cerniere non montate, rastrelliera con rampini e saltarelli.

Misure luce muro, larghezza x altezza.

**Modello 2060 con lamelle orientabili.**