



PORTA REVER MULTIUSO

Porta REVER ad un'anta in lamiera d'acciaio, completamente zincata.

Anta tamburata con interposta struttura rigida in fibra alveolare e telaio angolare assiemato da fissare con zanche o tasselli (fornitura cliente).

Eseguibili su misura oltre alle misure standard.

Serratura standard con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa.

Maniglia antinfortunistica colore nero senza anima in acciaio, posta ad altezza (centro maniglia):

- Per porte con FM H = 2050mm = 1075mm
- Per porte con FM H = 2150mm = 1125mm

Fornita con nr. 2 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta in battuta lato cerniere. Verniciatura con polveri epossipoliestere con finitura a struttura antigraffio gofrata in dieci colori di serie (RAL 9010, RAL 1013, RAL 5010, RAL 7024, RAL 1015, RAL 7016, RAL 7035, RAL 9001, RAL 9002, RAL 7038, NCS 4020-B50G light, NCS 5020-B50G dark).

Su ordinazione verniciatura in tinta RAL o decorativa NDD.

Porta reversibile con battuta inferiore adattabile al pavimento finito oppure asportabile e predisposta per l'applicazione Kit di sicurezza.

Le porte utilizzate per via di sicurezza devono avere inderogabilmente un'altezza minima di 2000mm (passaggio).

Possibilità di avere fori d'aerazione realizzati con punzonatura delle lamiere.

Possibilità di avere un sopraluce realizzato in lamiera zincata (cieca o forata) e verniciato nel colore anta

Possibilità di realizzazione a due ante, anta secondaria con catenaccio centrale manuale per il bloccaggio in alto ed in basso con 4 cerniere portanti e 6 rostri di tenuta in battuta.

TELAIO

Telaio Speciale Speed

Telaio Speciale Solid

Telaio Speciale Telescop