



PORTA UNIVER MULTIUSO

Porta UNIVER multiuso ad un'anta, in lamiera d'acciaio, completamente zincata.

Telaio angolare assiemato con coprifilo su 4 lati, da fissare con zanche o tasselli (fornitura cliente) e da murare.

Serratura standard con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa.

Eseguita su misura e con misure standard (misure foro muro):

800 x 2050 / 2150 mm

900 x 2050 / 2100 / 2150 mm

1000 x 2050 / 2100 / 2150 mm

Maniglia antinfortunistica colore nero senza anima in acciaio, posta ad altezza (centro maniglia):

- Per porte con FM H = 2050mm = 1075mm
- Per porte con FM H = 2150mm = 1125mm

Fornita con nr. 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura e una portante con sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale. 3 rostri di tenuta sul lato cerniere. Rinforzi interni per maniglioni antipanic e chiudiporta.

Verniciatura con polveri epossipoliestere con finitura a struttura antigraffio gofrata in dieci colori di serie (RAL 9010, RAL 1013, RAL 5010, RAL 7024, RAL 1015, RAL 7016, RAL 7035, RAL 9001, RAL 9002, RAL 7038, NCS 4020-B50G light, NCS 5020-B50G dark).

Su ordinazione verniciatura in tinta RAL o decorativa NDD.

Possibilità di realizzazione a due ante, anta secondaria con catenaccio centrale manuale per il bloccaggio in alto ed in basso con 4 cerniere portanti e 6 rostri di tenuta in battuta.

Eseguibili con certificazione fuoco (con certificazione Ei30 momentaneamente eseguibile solo con misure standard).

TELAIO:

Telescop